

DATOS TÉCNICOS

Sistema de descarga	Frontal
Capacidad de carga	1750 Kg
Chasis	Rígido
Capacidad tolva agua	608 l
Capacidad tolva rasa	868 l
Capacidad tolva colmada	1047 l
Peso en vacío	1230 Kg
Transmisión	Mecánica
Reversibilidad	No reversible
Motor marca	Hatz 1D90Z Diésel
Potencia	18.5 kw / 25 CV
Par	43@2000
Nº cilindros	1
Emisiones	Stage V
Nivel acústico	101 dB(A)
Velocidad máxima	21 Km/h
Pendiente superable	22 %
Radio de giro exterior	3470 mm
Tracción	4x2/4x4 FullGrip®
Neumáticos	7.50-16 / 145/80
	R13 - 6.5/80-12
Sistema hidráulico	
Caudal	20 l/min
Presión de trabajo	120 bar
Depósito combustible	13.5 l
Hidráulico	16.5 l
Frenos	
Servicio	Tambor, accionamiento hidráulico
Estacionamiento	Mecánico en eje delantero



- FÁCIL DE TRANSPORTAR
- VELOCIDAD DE TRASLADO DE 20 KM/H
- COMPACTO Y LLEGA EN SITIOS DE DIFÍCIL ACCESO
- AGILIDAD EN LOS PROCESOS OPERATIVOS
- MANTENIMIENTO SENCILLO Y ECONÓMICO
- CONSUMO DE 1 LITRO DE DIÉSEL POR HORA


Seguridad

- Avisador acústico de marcha atrás
- Sistema de seguridad antivandálico

Iluminación y circulación

- Dirección asistida

Confort

- Asiento ergonómico regulable

Implementos

- Pala autocargable