DEMOLICIÓN

Husqvarna

SACATESTIGOS

MODELO
DMS-240

DATOS TÉCNICOS

DIMENCIONES	
Diámetro máximo de brocas	250 mm
Peso	20.4 kg
Motor	Eléctrico 127 V
Corriente Nominal	15 A
Diametro Máx de Corona	10"
Ajuste de Broca	Manual
Frecuencia	60 Hz
Etapa	1 Fase

Sistema rentable y eficiente:

muchas posibilidades de perforación gracias a un solo sistema..



Placa base de fácil uso

Taladrar múltiples agujeros uno al lado del otro para hacer aberturas

Taladre agujeros para conductos de ventilación y agujeros para tuberías y cables

Protección de la sobrecarga

Aumenta la productividad y la durabilidad de la máquina

Indicador LED

Muestra la carga en la máquina, lo que permite al operador trabajar a la máxima presión y lograr la mayor eficiencia.





Perforación en ángulo.
Perforación de orificios en ángulos regulables continuos.



Perforación por puntos
Perforación de varios orificios cercanos entre sí para hacer aberturas, por ejemplo.



Barreras
Perforación de hoyos menores para instalar raíles de escaleras, vallas, etc.



Evacuación del agua
Perforación para desagüe.



Canales, tuberías y cables
Perforación de canales de ventilación y orificios para tuberías y cables.