

**DATOS TÉCNICOS**

Ancho área de devastado	280 mm
Potencia de salida	1,54 kW
Potencia nominal	2,2 kW
Peso	70 kg

PG 280 es una máquina de preparación y acabado de suelos con un único disco que puede usar rápidamente para devastar los bordes por ambos lados. Remueve de manera eficiente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla. Con una anchura de pulido de 280 mm es adecuada para pequeñas y medianas superficies de cemento. Está disponible en la versión monofásica y trifásica. Está diseñada para facilitar una posición ergonómica de trabajo y es sencilla y práctica de usar. La máquina es ligera y compacta lo que la hace fácil de transportar y de instalar.

Potencia de salida	1,54 kW
Potencia de entrada nominal	2,2 kW
Corriente nominal	13 Amp
Voltaje	110 V
Fases	1 ph
Frecuencia	60 Hz
Diámetro del disco	280 mm
Velocidad del disco máxima	0 a 1730 rpm
Presión de molienda, máxima	41 kg
Número de discos	1
Longitud del tamaño del producto	1320 mm
Ancho del tamaño del producto	420 mm
Altura del tamaño del producto	990 mm
Peso	70 kg




Rápida transformación en una devastadora para bordes

Su tapa de fácil extracción así como la configuración de la rueda permiten una transformación rápida en una devastadora para bordes por ambos lados. No se requieren herramientas. Permite una posición de trabajo vertical.

devastado de bordes

de residuos de adhesivos, pintura y masilla en superficies de cemento.



Limpieza sencilla

Ofrece una limpieza eficiente de adhesivos, pintura, resina y masilla.

Fácil de transportar y configurar

La máquina es ligera y cabe fácilmente en cualquier coche gracias a su diseño compacto, marco plegable y partes divisibles.

