

DATOS TÉCNICOS

Ancho área de pulido	450 mm
Potencia salida	1.54 kW
Ratio nominal	2.2 kW
Peso	109 kg




PG 450 es una máquina de preparación y acabado de superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia gama de trabajos como la extracción del revestimiento o para el pulido del hormigón. Es adecuada también para utilizarla con Husqvarna HiPERFLOOR®. Con una anchura de pulido de 450 mm es excelente tanto para pequeñas superficies donde es difícil llegar como para las superficies más grandes. Es ideal para trabajos profesionales y semi-profesionales debido a sus muchos beneficios autoajustables. Es monofásica, lo que significa que es adecuada para trabajos industriales y domésticos. Se puede plegar fácilmente y se separa sin la necesidad de herramientas para el transporte y almacenamiento.

Ratio de potencia de entrada	2.2 kW
Corriente	13 Amp
Voltaje	110 V
Fases	1 ph
Pins	2-pin
Ciclos	60 Hz
Anchura de pulido	450 mm
Diámetro del plato de pulido	180 mm
Velocidad de plato de pulido	0 rpm
Velocidad de plato de pulido	705 rpm
Presión máxima	69 kg
Dirección de rotación	una rotación
Número de platos	3
Longitud del producto	1320 mm
Ancho del producto	480 mm
Peso del producto	1150 mm
Peso	109 kg



Elevada Versatilidad

Su conducción planetaria, monofásica y hábil para hacer HiPERFLOOR® consiguen de esta, una máquina muy versátil.



Fácil de Transportar e instalar

La máquina es ligera y cabe fácilmente en cualquier coche gracias a su diseño compacto, marco plegable y partes divisibles.

Fácil de usar

La velocidad es fija y no se requieren ajustes. La máquina también cuenta con un panel de control fácil de usar con protección de sobrecargas.



Efficiente gestión de polvo

Una cubierta autoajustable flotante con cepillo sigue la superficie y le da un sello hermético para evitar la entrada de polvo en el entorno de trabajo.

