

BOMBA DE LODOS SUMERGIBLE



Esta bomba de lodos sumergible, liviana y compacta, es ideal para mover agua con escombros (Tamaño máximo: sólidos de 1"). La carcasa de hierro fundido de grado industrial y el impulsor de hierro fundido resistente a la abrasión con recubrimiento de caucho de neopreno abordan aplicaciones difíciles de drenaje y operaciones de uso intensivo. Además, el ST2040T incorpora un asa de transporte, protección interna contra sobrecarga térmica, sellos de eje dobles, impulsor con cojinetes de bolas sellados, fácil limpieza del impulsor y cable de alimentación de 25' moldeado con alivio de tensión.

BOMBA DE LODOS SUMERGIBLE

Tipo de impulsor	Goma de neopreno sobre hierro fundido
Tamaño del disco del impulsor	2 pulgs.
Altura total	40 pies
Capacidad de agua	79 gpm 299 lpm
Máx. Admisión sólida	1 pulg.
Especificaciones electricas	
Potencia	1 Hp
Fase	Monofásico
Voltaje	115 V
Amperaje de arranque	25 Amp.
Amperaje de funcionamiento	6,8 Amp.
Longitud del cable	7,6 m
Dimensiones y Pesos	
Diámetro de la bomba	10,3 pulg.
Altura total	427 mm
Peso operativo	34 libras

GENERALES

- 1.0HP, 115V/6.5A, 1Ø, motor eléctrico listado por UL y CUL.
- Protección de sobrecarga incorporada.
- Descarga hembra de 2" (NPT).
- Altura total: 40 pies
- Capacidad MÁX.: 79 gpm.
Bombea líquido hasta 120° F.
- Construcción de carcasa de hierro fundido de alta resistencia.
- Desagua superficies planas hasta niveles de 2"