COLOCACIÓN DE CONCRETO

Husqvarna

HELICÓPTERO (ALLANADORA)

MODELO
CRT36-26A

Maniobrabilidad óptima

Gracias a la relación peso potencia equilibrada y a las dos palancas de mando.

Flotación ideal y alta producción

Las dos palancas de mando ergonómicas y sensibles requieren menos fuerza para controlar la unidad, pero siguen ofreciendo una excelente respuesta en función de las condiciones del hormigón.

Funcionamiento automático suave

El embrague variable especial ofrece un rango de par y velocidad adecuado en función de las condiciones del hormigón sin necesidad de realizar ajustes mecánicos. El embrague ayuda a mantener un par constante, lo que se traduce en una mayor vida útil de la correa.

Buena visibilidad

Luces delante y detrás de serie para trabajar con poca luz o de noche.

DATOS TÉCNICOS

Fabricante del motor	Honda
Modelo de motor	GX690 / 26Hp
Potencia de salida	42 pulgadas³ / 3600 RPM
Volumen del tanque de combustible	21 Galones
Exhaust emissions (CO2 EU V)	751 g/kWh
Cuchillas	8
Dimensiones (LxWxH) pulgadas	80x41x54
Peso operativo	817 kg

La Allanadora doble Husqvarna CRT36-26A de 72 pulgadas de área trabajada, ofreciendo resultados de alta calidad, además de productividad y comodidad para el operario. Una sola persona puede subir y bajar fácilmente el kit de ruedas integrado con el gato situado en la parte trasera de la máquina, lo que mejora la maniobrabilidad en el lugar de trabajo. Durante su uso, el kit de ruedas no obstaculiza el campo de visión del operario. La CRT36-26A es ideal para el acabado de superficies de 250 a 1000m^2.

Gracias al embrague CVT, la CRT36 se puede usar a un régimen bajo del motor, con platos para las primeras pasadas a fin de conseguir un alto nivel de planicidad del suelo. También se puede usar con hojas de acabado a un régimen del motor más alto para pulir el hormigón.

MULTIEQUIPOS

MULTIEQUIPOS