



La FS 3500 G es una cortadora de piso autopropulsada ideal para trabajos de mantenimiento y parches pequeños a medianos. Equipado con un motor de gasolina Kohler de 28,3 kW. Es liviano, de bajo perfil, fácil de maniobrar y de mantener. La correa Poly-V, junto con un tensor de correa autoajustable, garantiza niveles de potencia estables en el eje de la cuchilla. Capacidad de profundidad de corte hasta 312 mm con disco de diamante de 750 mm. Viene de serie con manubrios ajustables, tacómetro del motor y horómetro. Kit de bomba de agua y kit de luces disponibles como opciones.

MOTOR	MOTOR
Potencia salida	28,3 kW
Refrigeración del motor	Aire
Volumen del tanque de combustible	23,8 l
Tiempos	4 tiempos
Cilindros	2
Fuente de alimentación	Gasolina
EQUIPO DE CORTE	
Má x. profundidad de corte	312 mm
Diámetro máx de disco	750 mm
Diámetro interior	25.4 mm
Control de profundidad del disco	Electric hydraulic
TRANSMISIÓN	
Velocidades de transmisión avance	51 m/min
Velocidades de transmisión retroceso	0 m/min
Potencia de salida RPM motor Posición 1	2.580 rpm
Potencia de salida RPM motor Posición 2	1.860 rpm
Potencia de salida RPM motor Posición 3	1.860 rpm
DIMENSIONES	
Longitud del producto	1.168 mm
Ancho del producto	807 mm
Peso del producto	1.152 mm
Peso	393 kg

TENSOR DE CORREA AUTOMÁTICO Y CORREA POLY-V
NO OFRECE MANTENIMIENTO. MENOR COSTE DE PROPIEDAD. POTENCIA CONSTANTE Y MAYOR PRODUCCIÓN



PANEL DE CONTROL CLÁSICO E INTUITIVO
INCLUYE TACOMETRO DE MOTOR Y SISTEMA DE SEGURIDAD DE AGUA



SOPORTE DE CUERDA DE PUNTERO BASTÓN DE ALMEJA
REDUCE EL DAÑO DE LA CUERDA DEL PUNTERO Y MANTIENE EL PUNTERO FRONTAL A UNA ALTURA ESTABLECIDA

