



Husqvarna LP 6500

El LP 6500 es un doble rodillo totalmente hidráulico, desarrollado para compactar capas delgadas de suelo granular y asfalto. La alta fuerza centrífuga y velocidad aumentan la productividad, mientras que el diseño elegante y compacto permite un fácil manejo cerca de paredes y en espacios reducidos. Viene equipado con un motor diésel Kohler KD 441, un enfriador de aceite hidráulico incorporado; presenta un diseño ergonómico y de fácil mantenimiento.



Larga vida útil

El enfriador de aceite hidráulico integrado reduce el desgaste y prolonga la vida útil de los componentes, lo cual supone un aumento de la fiabilidad en condiciones exigentes y a altas temperaturas.



Funcionamiento eficaz e ininterrumpido

El manillar con sistema de amortiguación de vibraciones cuenta con un control de vibración fácil de usar. Permite activar y desactivar la vibración de forma más fácil para que pueda trabajar durante más tiempo.

Trabaje en cualquier sitio

El diseño compacto con buen radio de giro a ambos lados, sin voladizo y laterales pequeños le permite acercarse a las paredes, postes o bordes; básicamente a cualquier lugar donde tenga que trabajar.



MOTOR EFICIENTE

El potente motor diésel Kohler KD 441 ofrece un bajo consumo de combustible y bajas emisiones. También cuenta con un horómetro y alerta de aceite para un control óptimo



RODILLO COMPACTADOR

CARACTERÍSTICAS

- Trabaje en cualquier sitio
- Funcionamiento eficaz e ininterrumpido
- Larga vida útil
- MOTOR EFICIENTE

Especificaciones técnicas

MOTOR	
Emisiones de gas (CO2 EU V)	987 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	5 l
Capacidad de combustible	1.32 gal. (EE. UU.)
ESPECIFICACIONES	
Velocidad	55.5 m/min
Arrancador	Electric
DIMENSIONES	
Peso	681 kg
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de peresión de sonido, a oídos del operador	84 dB(A)
EMBALAJE	
Packaging length	2251 mm
Packaging width	1045 mm
Packaging height	714 mm
Packaging volume	1680 dm ³